



Preisliste

10.1. PE-Dampfbremsfolie SD-90

Art. Nr. 223105

Überall wo eine Dampfbremse und Luftdichtung notwendig ist. Verhindert Luftdurchgang und Diffusionskondensat. Sie kann auf Schalungen, frei verspannt unter Sparren oder in Fassaden verlegt werden. Sie ist chemisch neutral, geruchlos, unverweslich, schwer zer-reissbar und schwer brennbar. Die PE-Dampf-bremsfolie wird nach neusten technologischen Kenntnissen hergestellt. Sie erfüllt die Anforderungen der SIA-Norm 279 bezüglich der Luftdichtigkeit und der Dampfdiffusion vollum-fänglich. Beim Verlegen der PE-Dampfbrems-folie müssen die Stösse (Ueberlappungen) und die Randanschlüsse mit Butyl-Klebeband PEWAG Nr. 2239 / PEWAG Nr. 2239F oder einem anderen dafür geeigneten PEWAG-Selbstklebeband sauber und dicht verarbeitet werden. Die PE-Dampfbremsfolie ist sehr geschmeidig und lässt sich sauber verlegen. Es handelt sich um eine weisse, hochstabile Polyäthy-lenfolie.



| Länge | Breite | Farbe | m2 per Rolle | Preis per m2 | Preis per Rolle |
|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 50 m | 2,0 m | Opak / weiss | 100 m2 | 1.00 | 100.00 |
| 33 m | 3,0 m | Opak / weiss | 99 m2 | 1.00 | 99.00 |



Technische Daten

10.1. PE-Dampfbremsfolie SD-90

Art. Nr. 223105

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| Material und Eigenschaften: | Überall wo eine Dampfbremse und Luftdichtung notwendig ist. Verhindert Luftdurchgang und Diffusionskondensat. Sie kann auf Schalungen, frei verspannt unter Sparren oder in Fassaden verlegt werden. Sie ist chemisch neutral, geruchlos, unverweslich, schwer zerreisbar und schwer brennbar. Die PE-Dampfbremsfolie wird nach neusten technologischen Kenntnissen hergestellt. Sie erfüllt die Anforderungen der SIA-Norm 279 bezüglich der Luftdichtigkeit und der Dampfdiffusion vollumfänglich. Beim Verlegen der PE-Dampfbremsfolie müssen die Stösse (Überlappungen) und die Randanschlüsse mit Butyl-Klebeband PEWAG Nr. 2239 / PEWAG Nr. 2239/F oder einem anderen dafür geeigneten PEWAG-Selbstklebeband sauber und dicht verarbeitet werden. Die PE-Dampfbremsfolie ist sehr geschmeidig und lässt sich sauber verlegen. Es handelt sich um eine weisse, hochstabile Polyäthylenfolie. | |
| Material: | Polyäthylenfolie | |
| Farbe: | Opak weiss | |
| Stärke: | 0,2 mm | |
| Rollenbreite: | 2000 mm / 3000 mm | |
| Rollenlänge: | 50 m / 33 m | |
| SD-Wert: | 90 m | DIN 52615 |
| Reissfestigkeit: | 800 % | |
| Brandverhalten: | Schwerbrennbar / selbstlöschend | Brandkennziffer BKZ 5,2 |

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.