

**Preisliste****11.5. Aluminium – Klebeband****Art. Nr. 1932**

Einseitig klebendes Reinaluminium, walzblank, weich, elektrisch leitend, korrosionsfest. Lieferung in Rollen, Klebstoff mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.



Abmessung	Verpackung	Preis
50 mm x 50 m	30 Ro. / Krt.	13.60 / Ro.
75 mm x 50 m	20 Ro. / Krt.	20.50 / Ro.
100 mm x 50 m	15 Ro. / Krt.	26.70 / Ro.



Technische Daten

11.5. Aluminium – Klebeband

Art. Nr. 1932

Material und Eigenschaften:	Einseitig klebendes Reinaluminium, walzblank, weich, elektrisch leitend, korrosionsfest, schwer entflammbar nach DIN 4102 - Klasse B1. Es wird eingesetzt als Isolation in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik, als Dampfsperre sowie als Licht-, Strahlen- und Wärmefaktor. In Rollen, Klebstoff mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.		
Ausführung:	In Rollen, Klebstoff mit einem Silikonpapier abgedeckt		
Lieferbare Farben:	Aluminium		
Lieferbare Dicken:	0,03 mm		
Aluminium-Gewicht:	81 g/m ²		
Reinheit:	99 %		DIN 1788
Zugfestigkeit:	55 – 95 N/mm ²		DIN 1788
Bruchdehnung:	5 %		DIN 1788
Wasserdampfdurchlass:	dicht		DIN 53122
Wärmeleitzahl:	210 W/mK		
Kleberbasis:	Acryl		
Haftfestigkeit:	27 N/25 mm	Bei 20 °C	AfERA 4001
Scherfestigkeit:	10 N/6,25 cm ²	Bei 20 °C	AfERA 4012
Scherfestigkeit:	3 N/6,25 cm ²	Bei 50 °C	AfERA 4012

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.