



Preisliste

14.1.PEWAG – PU-Pistolen-Schaum

Art. Nr. 2930

Schnell reagierender FCKW freier, 1-Komponenten Pistolenschaum für alle Anwendungsmöglichkeiten wie Fenstermontage, Ausschäumen bei Rolladenkästen, Zählerkästen sowie Durchbrüchen für Heizungs-, Klima- und Elektroleitungen. Speziell zum Schäumen schmaler Fugen und genauem Dosieren geeignet. Die Schaumpistole wird auf die Dose aufgeschraubt und somit ein genau dosiertes Schäumen ermöglicht. Ein Arbeitsunterbruch ist dabei jederzeit möglich und der durch das Schäumen bedingte Materialverlust auf ein Minimum reduziert.



Lieferform	Verpackung	Preis
700 ml	12 Dosen / Krt.	8.50 / Ro.



Technische Daten

14.1. PU – Pistolenschaum

Art. Nr. 2930

Material und Eigenschaften:	Schnell reagierender FCKW freier, 1-Komponenten Pistolenschaum für alle Anwendungsmöglichkeiten wie Fenstermontage, Ausschäumen bei Rolladenkästen, Zählerkästen sowie Durchbrüchen für Heizungs-, Klima- und Elektroleitungen. Speziell zum Schäumen schmaler Fugen und genauem Dosieren geeignet. Die Schaumpistole wird auf die Dose aufgeschraubt und somit ein genau dosiertes Schäumen ermöglicht. Ein Arbeitsunterbruch ist dabei jederzeit möglich und der durch das Schäumen bedingte Materialverlust auf ein Minimum reduziert.	
Rohdichte:	20 – 25 kg/m ³ (fugengeschäumt)	
Hautbildezeit:	Ca. 8 – 10 Minuten	
Durchhärtung:	Ca. 40 Minuten (bei 3 cm Strangdicke)	
Baustoffklasse:	B2	DIN 4102
Wärmeleitfähigkeit:	0,04 W/m K	DIN 52612
Druckspannung:	60 kPa	ISO 844
Reissdehnung:	15 %	DIN 53455
Zugfestigkeit:	190 kPa	DIN 53455
Scherfestigkeit:	80 kPa	DIN 53422
Schaumausbeute:	Ca. 43 Liter	
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +130 °C	
Lagerzeit:	Min. 12 Monate	

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.