



Preisliste

**14.2. PEWAG - PU -
Montageschaum**

Art. Nr. 2930

Schnell reagierender FCKW freier, 1-Komponenten - Montageschaum für alle Anwendungsmöglichkeiten wie Fenstermontage, Ausschäumen bei Rolladenkästen, Zählerkästen sowie Durchbrüchen für Heizungs-, Klima- und Elektroleitungen. Für alle Schaum-anwendungen geeignet. Schrumpffrei und nachdruckfreie Qualität.



Lieferform	Verpackung	Preis
750 ml	12 Dosen / Krt.	8.30 / Ro.



Technische Daten

14.2. PEWAG - PU -Montageschaum

Art. Nr. 2930

Material und Eigenschaften:	Schnell reagierender FCKW freier, 1-Komponenten - Montageschaum für alle Anwendungsmöglichkeiten wie Fenstermontage, Ausschäumen bei Rolladenkästen, Zählerkästen sowie Durchbrüchen für Heizungs-, Klima- und Elektroleitungen. Für alle Schaumanwendungen geeignet. Schrumpffrei und nachdruckfreie Qualität.	
Rohdichte:	20 – 25 kg/m ³ (fugengeschäumt)	
Hautbildungszeit:	Ca. 8 – 10 Minuten	
Durchhärtung:	Ca. 40 Minuten (bei 3 cm Strangdicke)	
Baustoffklasse:	B2	DIN 4102
Wärmeleitfähigkeit:	0,04 W/m K	DIN 52612
Druckspannung:	60 kPa	ISO 844
Reissdehnung:	15 %	DIN 53455
Zugfestigkeit:	190 kPa	DIN 53455
Scherfestigkeit:	80 kPa	DIN 53422
Schaumausbeute:	Ca. 43 Liter	
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +130 °C	
Lagerzeit:	Min. 12 Monate	

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.