



Preisliste

4. 2. Luft-/ und Staubdichtung

Art. Nr. 1354 weiss

Geschlossenzelliger PVC-Schaum, mit sehr kleiner Rohdichte. Hauptsächlich geeignet als Dichtung gegen Luft, Staub und Vibrationen bei unbeweglichen Teilen, wie Lüftungskanälen und im Metall- / Fassadenbau. Lieferbar in Rollen, einseitig selbstklebend. Klebstoff mit einem silikonisierten Papier abgedeckt, das bei der Verarbeitung als Schutz vor dem Strecken des Bandes schützt.



Dicke	Länge	Farbe	Rollenbreite						
			6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	19 mm	25 mm	30 mm
			Rolle	Rolle	Rolle	Rolle	Rolle	Rolle	Rolle
4,5 mm	15 m	weiss	7.35	10.90	14.75	18.50	23.30	30.70	36.85



Technische Daten

4.1. Luft- / Staabdichtung

Art. Nr. 1354 weiss

Material und Eigenschaften:	Geschlossenzelliger PVC-Schaum, mit sehr kleiner Rohdichte. Hauptsächlich geeignet als Dichtung gegen Luft, Staub und Vibrationen bei unbeweglichen Teilen, wie Lüftungskanälen.	
Ausführung:	In Rollen, einseitig selbstklebend, Klebstoff mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.	
Lieferbare Farben:	weiss	
Lieferbare Dicken:	4,5 mm	
Lieferbare Breiten:	6 - 1000 mm	
Abdeckung:	Zur direkten Verwendung als Dehnungsschutz	
Material:	PVC-Schaum	
Raumgewicht:	125 kg/m ³	
Härte:	10 Shore	00 Skala
Erforderliche Kompression zum Dichten:	30 %	
Erforderliche Kraft für Kompression:	0,12 Kg/cm ²	
Rückstellkraft:	0,09 Kg/cm ² nach 1 Minute	
Rückstellkraft auf ursprüngliche Dicke:	96 %	
Kleberbasis:	Acryl	
Schälfestigkeit:	0,5 Kg/25 mm Breite nach 10 Minuten	
Temperaturbereich:	-40° C bis + 60° C	
Brandschutzklasse	B 2	DIN 4102

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.
Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.