

**Preisliste****7. 2. Butylband „schwarz“****Art. Nr. 2239 / 2239 F**

Vernetztes, lösungsmittelfreies Butyl, sehr gute Klebeeigenschaften, überdurchschnittliche Alterungsbeständigkeit, permanent elastisch, dampfdurchlässig und gute Hitze-beständigkeit. Sehr gut geeignet zum verkle-ben von Dampfsperrfolien. Lieferung in Rollen, mit oder ohne Fadenverstärkung. Dank dem silikonisierten Abdeckstreifen, direkt ab der Rolle verwendbar.



Dicke	Breite	Länge	Preis per Rolle	Anzahl Rollen pro Karton
1,5 mm	15 mm	20 m	15.20	10
1,5 mm / F	15 mm	20 m	15.70	10



Technische Daten

7.2. Butylband „schwarz“

Art. Nr. 2239 / 2239 F

Material und Eigenschaften:	Vernetztes, lösungsmittelfreies reines Butyl, sehr gute Klebeeigenschaften, überdurchschnittliche Alterungsbeständigkeit, permanent elastisch, dampfdurchlässig und gute Hitzebeständigkeit. Sehr gut geeignet zum Verkleben von Dampfsperrefolien, als Dilatationsdichtung im Fassadenbau usw. (2239 F ist mit einem Faden zur besseren Stabilisierung während der Verarbeitung ausgerüstet).	
Ausführung:	In Rollen, dank dem silikonisierten Abdeckstreifen, direkt ab der Rolle verwendbar.	
Lieferbare Farben:	schwarz	
Lieferbare Dicken:	1,5 mm	
Lieferbare Breiten:	15 mm	
Härte:	70 Shore	00 Skala
Erforderliche Kompression zum Dichten:	20 %	
Erforderliche Kraft für Kompression:	0,80 kg / cm ²	
Klebstoff:	Butyl ist in sich klebend und selbstverschweißend	
UV-Beständigkeit:	Sehr gut	
Abdeckung:	Silikonisiertes Papier	
Alterungsbeständigkeit:	Sehr gut, 20 Jahre und mehr	
Dynamische Scherfestigkeit:	3,0 Kg / cm ²	
Temperaturbereich:	-40 °C bis +95 °C	

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.