

**Preisliste****7.4. Aluminiumfolie mit Butyl- /  
Bitumenkaschierung****Art. Nr. 2249 schwarz/alu**

Aluminiumband mit einem modifizierten Butyl-/Bitumengemisch beschichtet. Sehr hohe Kle-bekraft, kälte-, witterungs- und UV-beständig sowie wasser- und dampfdicht. Ideal als Reparaturband und für Anschlüsse zwischen Mauerwerk. Dieses Band darf nicht mit Silikon und andern bitumenölempfindlichen Kompo-nenten zusammen verarbeitet werden. Lieferung in Rollen, mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.



Abmessung	Verpackung	Preis
1,3 x 50 mm x 10 m	6 Rollen / Karton	30.00 / Ro.
1,3 x 75 mm x 10 m	4 Rollen / Karton	37.50 / Ro.
1,3 x 100 mm x 10 m	3 Rollen / Karton	45.00 / Ro.
1,3 x 150 mm x 10 m	2 Rollen / Karton	59.40 / Ro.
1,3 x 300 mm x 10 m	1 Rolle / Karton	105.00 / Ro.
1,3 x 450 mm x 10 m	1 Rolle / Karton	160.80 / Ro.
1,3 x 600 mm x 10 m	1 Rolle / Karton	207.20 / Ro.



## Technische Daten

### 7.4. Butyl mit Alu-/Bitumenkaschierung

**Art. Nr. 2249 schwarz/alu**

<b>Material und Eigenschaften:</b>	Aluminiumband mit einem modifizierten Butyl-Bitumengemisch beschichtet. Sehr hohe Klebekraft, kälte-, witterungs- und UV-beständig sowie wasser- und dampfdicht. Ideal als Reparaturband und für Anschlüsse im Erdbereich.	
<b>Ausführung:</b>	In Rollen, mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.	
<b>Lieferbare Farben:</b>	schwarz / alu	
<b>Lieferbare Breiten:</b>	50 / 75 / 100 / 150 und 200 mm	
<b>Fugenbewegungen:</b>	10 %	
<b>Bruchdehnung:</b>	200 %	100 mm / Min.
<b>Dynamische Scherfestigkeit:</b>	14,4 N/cm <sup>2</sup>	
<b>Erforderliche Kraft für Kompression:</b>	4,3 N/cm <sup>2</sup>	
<b>Rohdichte:</b>	1,53 g/cm <sup>3</sup>	
<b>UV-Beständigkeit:</b>	gut	
<b>Abdeckung:</b>	Silikonisiertes Papier	
<b>Alterungsbeständigkeit:</b>	gut	
<b>Wasseraufnahme:</b>	keine	
<b>Temperaturbereich:</b>	-40 °C bis +90 °C	

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.