

**Preisliste****8.4. Wik o Fix DFK 1277 - Kleber****Art. Nr. 2921**

Wik o Fix wurde speziell entwickelt für das luftdichte Kleben von Dampfsperren / Dampfbremsen und Unterdachfolien. Der Klebstoff haftet ohne Primer auf Stein, Beton, Putz, Holz und Folien aus PE und PP sowie vielen weiteren Materialien. Diese hochwertige Klebemasse wird in 310 ml Kartuschen sowie 600 ml Beuteln geliefert und kann mit allen herkömmlichen Kartuschenpressen verarbeitet werden.



Lieferform	Verpackung	Preis
310 ml Kartuschen	12 Kartuschen / Karton	9.80 / Kartusche
600 ml Beutel	12 Beutel / Karton	14.50 / Beutel



## Technische Daten

### 8.4. Wik o Fix DFK 1277 – Folienkleber

**Art. Nr. 2921**

<b>Material und Eigenschaften:</b>	Wik o Fix wurde speziell entwickelt für das luftdichte Kleben von Dampfsperren/Dampfbremsen und Unterdachfolien. Der Klebstoff haftet ohne Primer auf Stein, Beton, Putz, Holz und Folien aus PE und PP sowie vielen weiteren Materialien. Diese hochwertige Klebemasse wird in 310 ml Kartuschen sowie 600 ml Beuteln geliefert und kann mit allen herkömmlichen Kartuschenpressen verarbeitet werden.
<b>Ausführung:</b>	Kunststoff-Kartuschen mit 310 ml und Alu-Beutel mit 600 ml Inhalt
<b>Lieferbare Farben:</b>	grün
<b>Viskosität:</b>	Pastös, standfest
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	1,33 g/cm <sup>3</sup>
<b>Volumenschwund:</b>	Ca. 5 %
<b>Festigkeit:</b>	Sehr gute Verarbeitbarkeit ohne Fadenbildung, gute Thixotropie auch bei vertikalen Fugen
<b>Aushärtezeit:</b>	2 bis 10 Tage, abhängig von der Dicke und klimatischen Bedingungen
<b>Witterungsbeständigkeit:</b>	Sehr gut
<b>UV-Beständigkeit:</b>	Sehr gut
<b>Temperaturbereich:</b>	-20 °C bis +80 °C

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.